



## Technische Informationen:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Kühlzelle/Kühlraum:                   | für 20 Fass á 50l      |
| Durchlaufkühler (DLK):                | 2 Unterthecken-DLK     |
| Getränkeleistung:                     | 10 mm Leitungen        |
| Zapfsäulen für Bier gesamt:           | 4 Zapfsäulen           |
| Zapfhähne insgesamt:                  | 4 Kompensator-Hähne    |
| Notwendige CO <sub>2</sub> -Flaschen: | 1 Flaschen (10 kg)*    |
| Spülbecken:                           | 2 Becken               |
| Spülboy:                              | 1 Spülboy              |
| Wasserzulaufanschluss:                | GEKA (Bajonett)        |
| Wasserablaufanschluss:                | GEKA (Bajonett)        |
| Zu öffnen nach:                       | 3 Seiten               |
| Maße fahrbereit (LxBxH):              | 5,95m x 2,50m x 2,80m  |
| Aufbaumaß (LxBxH):                    | 7,45m x 6,20m x 2,80m  |
| Zugvorrichtung:                       | Kugelpkopfkupplung     |
| Anhängerkabel:                        | 7-polig / 12 Volt      |
| Zulässige Stützlast:                  | 150 kg                 |
| Anschlußwert:                         | 230 Volt / 16 A Schuko |
| Zulässiges Gesamtgewicht:             | 3150 kg (2500 kg)      |

